

## Détecteur Autonome de fumée Modèle 2002-023 Fabriqué par CAVIUS

**Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant installation, et de le conserver durant toute la vie du produit pour utilisation future.**

Le détecteur autonome de fumée Cavius convient pour les maisons et appartements individuels, les campings cars ainsi que les caravanes. Il n'est pas recommandé pour les bateaux de plaisance.

### Informations Techniques:

**Type d'alarme:** Le détecteur de fumée Cavius est de type photo-électrique sans radioactivité.

**Signal d'alarme:** Un départ de feu est indiqué par une série de sons aigus. Le niveau sonore à 3 mètres est au minimum de 85 décibels.



**Pile:** Alimenté par une batterie au lithium 3v CR123A non remplaçable d'une durée de vie de 10 ans (inclue).

**Défaut de pile:** Un « bip » court retentira et une LED clignotera toutes les 48 secondes lorsque la batterie sera proche de l'épuisement. A partir de ce moment, la batterie sera encore utilisable pour une période minimum de 30 jours.

Il est recommandé de changer le détecteur de fumée tous les 10 ans, ou bien, lorsque le détecteur de fumée a été endommagé. Le détecteur de fumée n'est pas alimenté avant l'insertion dans le socle de montage.

Vérifiez toujours le détecteur de fumée après l'avoir inséré dans le socle de montage (patientez quelques secondes avant de procéder au test).

**Placement :** Le produit est destiné à être installé au plafond. Le détecteur de fumée Cavius doit être placé au minimum à 50 cm du mur. Au minimum un détecteur installé par étage est recommandé. Au maximum 10 mètres de distance entre 2 détecteurs sont recommandés.




**Signal d'alarme:** le détecteur autonome de fumée Cavius offre un signal visuel et acoustique. En condition normale, la LED du bouton flashe toutes les 48 secondes environ pour indiquer une fonction normale. En mode alarme, la LED flashe pendant qu'un fort son strident répétitif donne une alarme sonore maximum.

**Fonction de pause:** En cas d'alarme non intentionnelle due à la cuisine ou au feu de cheminée, le détecteur a une fonction pause qui coupera l'alarme pendant 10 minutes. Appuyez sur le bouton de test pendant l'alarme pour la mettre en pause et le mode alarme reprendra automatiquement après 10 minutes environ.

**Entretien:** Le détecteur de fumée Cavius doit être nettoyé avec l'aspirateur une fois par mois. Il peut être nettoyé avec un chiffon humide (ne pas ouvrir le détecteur). Testez le détecteur une fois par mois en appuyant sur le bouton de test: le détecteur Cavius doit émettre un son fort et strident.

### Les meilleurs endroits pour installer un détecteur de fumée:

- Placer au minimum un détecteur entre les sources de départ de feu possibles et les chambres
- Un détecteur à chaque étage et dans les couloirs et les escaliers
- Un détecteur dans chaque pièce à vivre, chambres, salon salle à manger, débarras
- Des détecteurs additionnels dans la maison augmentent la sécurité



■ Installation minimum □ Installation recommandée

### Installation du détecteur de fumée:

1. Déclipser le détecteur de fumée de sa base en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utiliser la base pour marquer les trous des vis au plafond. Utiliser les vis et chevilles pour fixer la base au plafond.

2. Après le montage testez l'alarme en appuyant sur le bouton test situé sur le côté ; un son puissant retentira.

Info : ne retirez pas l'étiquette du produit car elle comporte des informations importantes relatives au produit.

Le détecteur de fumée ne doit PAS être placé :

- Dans des pièces poussiéreuses
- En haut de toit pointu ou d'angle mort
- Dans des pièces où la température descend en dessous de +4° C ou au-dessus de +38° C ou au-dessus de 90% d'humidité relative non condensante.

- Les cuisines, les garages, les pièces avec cheminées ou l'humidité et la fumée apparaissent normalement.

**Placer le détecteur de fumée de telle manière qu'il soit atteignable pour le tester et le nettoyer.**

**Dépannage:** Si le détecteur de fumée se met à sonner sans cause apparente, les raisons possibles sont:

- Des particules de poussière sont entrées dans la chambre à détecteur de fumée, elles peuvent être enlevées en soufflant fort dans la grille ou en aspirant avec un aspirateur.
- Une forte humidité condensante, il faut sécher le détecteur de fumée.

**Autres informations:** Ne pas peindre le détecteur de fumée

**Recyclage:** Pour la pile et pour le produit, merci de s'en séparer proprement en fin de vie. Ces déchets électroniques peuvent et doivent être recyclés.



o Intended for Fire Safety and installed in buildings

- Essential characteristic 1:pass
- Essential characteristic 2:pass
- Essential characteristic 3:pass
- Essential characteristic 4:pass
- Essential characteristic 5:pass
- Essential characteristic 6:pass
- Essential characteristic 7:pass
- Essential characteristic 8:pass

AFNOR Certification  
11, rue Francis de Pressensé  
FR-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX  
www.marque-nf.com

Fabriqué par Cavius Aps. Julsøvej 16 - DK8600  
Silkeborg www.cavius.com - Fabriqué en P.R.C.

Caractéristiques certifiées essentielles couvertes par la marque NF		
Type de montage	<input checked="" type="checkbox"/> Plafonnier uniquement	
Source principale d'alimentation	<input checked="" type="checkbox"/> Interne au dispositif (batterie incluse)	
Autonomie	<input checked="" type="checkbox"/> 10 ANS	
Dispositif interconnectable	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Prévu pour installation dans un camping-car	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Liaison radio	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Indicateur d'alarme individuelle	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Dispositif de neutralisation d'alarme (10 minutes)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Technologie infra-rouge sans radio-activité	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Option d'accessibilité	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non

<b>smartwares</b> safety & lighting BV.  Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands  service.smartwares.eu	NL: 0900-2088888 Lokaal tarief
	BE: 070-233031 (NL) Lokaal tarief
	: 0800-97570 (FR) Gratuit
	FR: 0825 560 650 15ct/min
<b>CUSTOMER SERVICE</b> 	DE: +49 (0) 1805 010762
	14Ct/Min. dt. Festnetz,
	Mobil max. 42Ct/Min
	UK: +44 (0) 345 230 1231
	ES: +34 938427589

Le marquage CE sur ce produit atteste de la conformité à la directive Européenne applicable en conformité à la spécification harmonisée de la norme EN 14604.

Le marquage NF / DAAF atteste de la conformité de ce produit à la certification NF 292.